Huawei 02310YTB Hoja de datos

Transceptor de alta velocidad Huawei CFP-100G-SR10, CFP, 100G, módulo multimodo (850nm, 10*10G, 0,1 km, MPO)

02310YTB

02310YTB - Transceptor de alta velocidad original Huawei CFP-100G-SR10, CFP, 100G, módulo multimodo (850nm, 10*10G, 0,1 km, MPO)

Información básica

- Nombre del módulo: CFP-100G-SR10
- Número de pieza: 02310YTB
- Modelo: CFP-100G-SR10
- Factor de forma: CFP
- Estándar de aplicación: 100GBASE-SR10
- Tipo de conector: MPO/PC (24 hebras, tipo B, conector hembra)
- Tipo de fibra óptica: MMF
- Temperatura de la caja de trabajo [°C(°F)]: 0°C a 70°C (32°F a 158°F)
- Velocidad de transmisión [bit/s]: 100 Gbit/s
- Distancia de transmisión objetivo [km]:
    - Fibra multimodo (OM2): 0,03 km
    - Fibra multimodo (OM3): 0,1 km
    - Fibra multimodo (OM4): 0,15 km

Características ópticas del transmisor

- Longitud de onda central [nm]: 850 nm
- Máxima potencia óptica Tx [dBm]: 2,4 dBm

- Potencia óptica Tx mínima [dBm]: -7,6 dBm
- Relación mínima de extinción [dB]: 3 dB

Características ópticas del receptor

- Sensibilidad Rx [dBm]: -5,4 dBm
- Potencia de sobrecarga [dBm]: 2,4 dBm

NOTA:

Este módulo puede conectar un puerto de 100 GE a dos puertos de 40 GE mediante un cable de 1 a 2 o a diez puertos de 10 GE mediante un cable de 1 a 10.

Comprar ahora