Huawei 02311GBW Hoja de datos



Huawei QSFP28-100G-SR4 100GBase-SR4, transceptor óptico, QSFP28, 100G, módulo multimodo (850nm, 0,1 km, MPO)

02311GBW

02311GBW - Huawei QSFP28-100G-SR4 100GBase-SR4 original, transceptor óptico, QSFP28, 100G, módulo multimodo (850 nm, 0,1 km, MPO)

Información básica

- Nombre del módulo: QSFP28-100G-SR4
- Número de pieza: 02311GBW
- Modelo: QSFP28-100G-SR4
- Factor de forma: QSFP28
- Estándar de aplicación: 100GBASE-SR4
- Tipo de conector: MPO/PC (8 hilos o 12 hilos, tipo B, conector hembra)
- Tipo de fibra óptica: MMF
- Temperatura de la caja de trabajo [°C(°F)]: 0°C a 70°C (32°F a 158°F)
- Velocidad de transmisión [bit/s]: 100 Gbit/s
- Distancia de transmisión objetivo [km]
    - Fibra multimodo (OM3): 70 m
    - Fibra multimodo (OM4): 100 m

Características ópticas del transmisor

- Longitud de onda central [nm]: 850 nm
- Máxima potencia óptica Tx [dBm]: 2,4 dBm
- Potencia óptica Tx mínima [dBm]: -8,4 dBm

- Relación mínima de extinción [dB]: 2 dB

Características ópticas del receptor

- Sensibilidad Rx [dBm]: -10,3 dBm
- Potencia de sobrecarga [dBm]: 2,4 dBm

Comprar ahora