Huawei 02311MNN Hoja de datos

Huawei QSFP-100G-CWDM4 100GBase-CWDM4, transceptor óptico, QSFP28, 100G, módulo monomodo (1310nm, 2km, LC)

02311MNN

02311MNN - Huawei QSFP-100G-CWDM4 100GBase-CWDM4 original, transceptor óptico, QSFP28, 100G, módulo monomodo (1310nm, 2km, LC)

Información básica

- Nombre del módulo: QSFP-100G-CWDM4
- Número de pieza: 02311MNN
- Modelo: QSFP-100G-CWDM4
- Factor de forma: QSFP28
- Estándar de aplicación/Tipo: 100GBASE-CWDM4
- Tipo de conector: LC
- Tipo de fibra óptica: SMF
- Tipo de cara final de la férula de fibra cerámica: PC o UPC
- Temperatura de la caja de trabajo [°C (°F)]: 0°C a 70°C (32°F a 158°F)
- Velocidad de transmisión [bit/s]: 100 Gbit/s
- Distancia de transmisión objetivo [km]: fibra monomodo (G.652) (con un diámetro de 9 µm): 2 km

Características ópticas del transmisor

- Longitud de onda central [nm]: 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm, 1331 nm
- Máxima potencia óptica Tx (AVG) [dBm]: 2,5 dBm
- Potencia óptica Tx mínima (AVG) [dBm]: -6,5 dBm
- Relación mínima de extinción [dBm]: 3,5 dBm

Características ópticas del receptor

- Sensibilidad Rx (OMA) [dBm]: -9,8 dBm
- Potencia de sobrecarga (AVG) [dBm]: 2,5 dBm

Comprar ahora