ZTE 033030100071 Hoja de datos

Módulo ZTE 10G 1310nm SM 10km XFP LTX1305-BC+ RTXM226-408

033030100071

El ZTE 033030100071 es un módulo transceptor de factor de forma peque□o de 10 Gbps conectable en caliente integrado con el láser DFB de 1310 nm sin refrigeración de alto rendimiento y el receptor PIN de alta sensibilidad. Cumple con el Acuerdo de fuentes múltiples (MSA) INF-8077i XFP. El módulo es un transceptor óptico multivelocidad, dise□ado para admitir aplicaciones de telecomunicaciones y comunicaciones de datos.

Características

- Velocidad de datos de 9,95 Gbps a 11,3 Gbps
- 1310nm DFB TOSA y PIN ROSA
- Interfaz XFI estándar de la industria, independiente del protocolo
- Paquete de receptáculo dúplex LC
- Fuente de alimentación única de +3,3 V
- conectable en caliente
- Funciones de diagnóstico digital incorporadas
- Rango de temperatura de la carcasa de funcionamiento: -5 °C~70 °C
- RoHS

Estándares

- XFP MSA (INF-8077i)
- IEEE802.3ae
- UIT-T G.691

Aplicaciones

- SONET OC-192 SR-1 y SDH STM I-64.1
- Ethernet 10GBASE-LR/LW 10G
- Canal de fibra 1200-SM-LL-L 10G
- 10GBASE-LR/LW con FEC
- Canal de fibra 1200-SM-LL-L 10G con FEC

Especificaciones

- Número de pieza: 033030100071
- MPN: LTX1305-BC+, RTXM226-408
- Factor de forma: XFP
- Tasa de datos (máx.): 10G
- Conector: LC dúplex
- Longitud de onda: 1310nm
- Distancia: 10km
- Transmisor: Láser DFB
- Potencia óptica: -6~-1dBm
- Receptor: PIN
- Sensibilidad: <-14.4dBm
- Diagnóstico: Digital
- Suministro de voltaje: 3.3V
- Temperatura de funcionamiento: -5°C~70°C

Comprar ahora