

Brocade 10G-SFPP-USR Hoja de datos



Módulo transceptor Brocade 10G-SFPP-USR 10 GbE Ultra-Short Reach (USR), SFP+ Optic (LC), alcance objetivo 100 m sobre MMF, 57-1000130-01

10G-SFPP-USR

Módulo transceptor Brocade 10G -SFPP-USR 10 GbE Ultra-Short Reach (USR), SFP+ Optic (LC), alcance objetivo 100 m sobre MMF, 57-1000130-01

Especificaciones

- Número de pieza de pedido de Brocade: 10G-SFPP-USR
- Número de pieza de fabricación: 57-1000130-01
- Tipo de dispositivo: SFP+
- Velocidad de datos: 10 Gbps
- Longitud de onda: 850nm
- Distancia: 100m
- Conector: LC dúplex
- Tipo de cable: mmf
- DDMI: Sí
- Rango de temperatura de funcionamiento: 0 a 70 °C (32 a 158 °F)

Soporte de plataforma

- Brocado SX6
- Brocado 7840
- Brocado 7810
- Brocado ICX 7250
- Brocado ICX 6450

- Brocado FSX Gen3
- Brocado ICX 7450
- Brocado XMR/MLX
- Brocado CES/CER/CER-RT
- Brocado FCX
- Brocado ICX 6650
- Brocado ICX 7750

[Matriz de soporte del transceptor Brocade®](#)

[Comprar ahora](#)