Nokia 1AB376720002 Hoja de datos

Módulo transceptor original Nokia 1AB376720002 SFP GbE LX IT S1.1 1000Base-LX 1310nm 10km

1AB376720002

Este Nokia 1AB376720002 es un transceptor SFP (factor de forma peque□o enchufable), que funciona sobre SMF dúplex. Tiene un presupuesto óptico mínimo garantizado de 13 dB, que en la mayoría de los casos es suficiente para alcanzar unos 10 km de distancia. Admite diagnósticos ópticos DDM/DOM, con información de diagnóstico sobre las condiciones de funcionamiento actuales. Este Nokia 1AB376720002 funciona en un rango de temperatura estándar de 0°-70°C y tiene un conector LC dúplex. El SFP admite una velocidad de datos de 1,063-1,25 Gbps y aplicaciones como Gigabit Ethernet (1,25 Gbps), canal de fibra 1G (1,0625 Gbps). El transceptor óptico SFP es un módulo multipropósito que se utiliza en diferentes lugares de las redes actuales.

Especificaciones

- Marca: Nokia
- Número de pieza: 1AB376720002
- Factor de forma: SFP
- Conector: LC dúplex
- Velocidad de datos (máx.): 1,063-1,25 Gbps
- Longitud de onda: 1310nm
- Distancia: 10 kilómetros
- Tipo de transmisor: Láser FP
- Tipo de receptor: fotodiodo PIN
- Potencia de transmisión mínima: -9 dB

- Potencia máxima de transmisión: 3 dB
- Sensibilidad del receptor: -22 dBm
- Sobrecarga del receptor: -3 dBm
- Diagnóstico: Digital
- Suministro de voltaje: 3.3

Comprar ahora