

## HPE 434905-B21 Hoja de datos



Adaptador de servidor Gigabit HPE NC110T de un solo puerto de cobre de un solo carril (x1) PCI-Express 10/100/1000 Base-T, 434982-001, 434903-001

434905-B21

Este artículo, 434905-B21, es el número de pieza de la opción HPE para el producto descrito como Adaptador de servidor PCI Express Gigabit NC110T. Más detalles a continuación.

Opción HPE N.º de pieza: 434905-B21

N.º de pieza de repuesto HPE: 434982-001

Ensamblaje de HPE N.º de pieza: n/a

El HP NC110T es un adaptador de servidor Gigabit Ethernet rentable que cuenta con capacidad PCI Express de un solo puerto, cobre y un solo carril (x1), con 48 KB de memoria integrada que proporciona velocidad y dúplex negociados automáticamente 10/100/1000T. Diseñado teniendo en cuenta las necesidades del servidor ProLiant, ofrece estas funciones de servidor: arranque en frío Wake-on-LAN (WOL), PXE, tramas gigantes (9K), descarga de envío grande (LSO), descarga de suma de comprobación TCP e incluye soportes para ambas mitades. (perfil bajo) y ranuras de servidor de altura completa para que los clientes tengan la máxima flexibilidad al usar este adaptador de servidor con su servidor ProLiant.

## Especificaciones

- Tipo de producto: Tarjeta Gigabit Ethernet
- Número de puertos de red (RJ-45): 1
- Red (RJ-45): Sí
- Número total de puertos: 1
- Factor de forma: tarjeta enchufable
  
- Modelo del producto: NC110T
- Nombre del producto: Adaptador de servidor PCI Express Gigabit NC110T
- Tecnología de red: 10/100/1000Base-T
- Número de pieza del fabricante: 434905-B21
- Interfaz de host: PCI Express x1
- LED: actividad de enlace, velocidad de transmisión del puerto
- Memoria integrada: 48 KB
- Despertar en LAN: Sí

## Requisitos del sistema

- Microsoft Windows Server 2003 Edición estándar x64
- Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edición
- Microsoft Windows Server 2003 Edición Empresarial
- Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
- Edición estándar de Microsoft Windows Server 2003
- Servidor de Microsoft Windows 2003
- Microsoft Windows Small Business Server 2003
- Novell NetWare 6.5
- Red Hat Enterprise Linux
- SCO OpenServer 5.0.7
- SCO OpenServer 6
- Servidor SuSE Linux Enterprise
- SunSoft Solaris 9

- SunSoft Solaris 10
- UnixWare 7.1.3
- UnixWare 7.1.4

## Temperatura

- Temperatura mínima de funcionamiento: 32 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento: 131 °F

## Dimensiones

- Altura: 2.7"
- Ancho: 5.1"
- Profundidad: 2.7"

## Compatibilidad

- DL120 G5
- DL140 G3
- DL145 G3
- DL160 G5
- DL180 G1/G5
- DL320 G4/G5/G5p
- DL320s
- DL360 G5
- DL365 G1/G5
- DL380 G4/G5
- DL385 G2/G5/G5p
- DL580 G3/G4
- DL585 G2/G5
- DL785 G5/G6

- ML110 G4/G5
- ML115 G1/G5
- ML150 G2/G3/G5
- ML310 G3/G4/G5
- ML370 G5
- ML570 G3/G4

[Comprar ahora](#)