HPE 845398-B21 Hoja de datos

Transceptor original HPE AFBR-725SMZ-HP1 25G SFP28 SR 100m

845398-B21

El HPE 845398-B21 es un transceptor de 25 Gigabit en factor de forma SFP+ que admite el estándar SR de 25 Gigabit, brinda conectividad de 25 Gigabit hasta 100 m en fibra multimodo y viene con 3 a os de garantía.

General

- Marca: HPE
- MPN: AFBR-725SMZ-HP1
- Número de pieza opcional: 845398-B21
- Número de pieza de repuesto: 849442-001
- Tipo de dispositivo: Módulo transceptor SFP28
- Factor de forma: módulo enchufable

Redes

- Tecnología de conectividad: Alámbrico
- Tipo de cableado: 25GBase-SR

- Protocolo de enlace de datos: 25 Gigabit LAN
- Tasa de transferencia de datos: 25 Gbps
- Distancia máxima de transferencia: 328 pies

Expansión y Conectividad

- Interfaces: 1 x Ethernet 25GBase-SR - LC multimodo x 2

Especificaciones

- Tipo de medio: fibra multimodo (MMF)
- Longitud de onda TX: 850 nm.
- Longitud de onda RX: 850 nm.
- Presupuesto óptico mínimo: 2,6 dB
- Distancia Máxima: 100m
- Velocidad de datos admitida: 8,5-28,1 Gbps
- Aplicaciones compatibles: Ethernet 25G (25,78 Gbps), Ethernet 10G (10,31 Gbps)
- DDM/DOM: Compatible
- Rango de temperatura: Estándar 0°-70°C
- Conectores: Doble LC
- Ancho de banda de longitud de onda Tx: 20 nm (840-860 nm)
- Ancho de banda de longitud de onda Rx: 20 nm (840-860 nm)
- Potencia mínima de transmisión: -8,4 dBm
- Potencia máxima de transmisión: 2,4 dBm
- Sensibilidad del receptor: -11 dBm
- Sobrecarga del receptor: 2,4 dBm
- Tipo de transmisor: Láser VSCEL
- Tipo de receptor: fotodiodo PIN
- Potencia: fuente de alimentación única de +3,3 V
- Conjunto de chips: II-VI, Macom, Neo, Oclaro, Renesas Electronics, MAXIM, SEMTECH, Sumitomo
- Cumplimiento: IEEE 802.3by, RoHS-6, SFF-8432, CE, Clase 1 FDA e IEC60825-1 Cumple con la seguridad láser, SFF-8402, SFF-8431, SFF-8472, SFP+ MSA

Comprar ahora