

Cisco AIR-CAP1602E-C-K9 Hoja de datos



Cisco AIR-CAP1602E-C-K9 Aironet 1600 Series AP, 802.11a/g/n AP basado en Ctrlr, Ant Ext, C Reg Domain

AIR-CAP1602E-C-K9

Cisco AIR-CAP1602E-C-K9 Aironet 1600 Series AP, 802.11a/g/n AP basado en Ctrlr, Ant Ext, C Reg Domain

El nuevo punto de acceso de la serie Cisco Aironet® 1600 es un punto de acceso de nivel de entrada de clase empresarial basado en 802.11n diseñado para abordar las necesidades de conectividad inalámbrica de las redes de pequeñas y medianas empresas.

La serie Aironet 1600 ofrece un gran rendimiento a un precio atractivo para los clientes al mismo tiempo que proporciona funciones avanzadas como CleanAir Express* para una mejor cobertura a través de la inteligencia del espectro y Clientlink 2.0 para redes de nivel de entrada que tienen una base de clientes mixta. Además de estas características, la serie Aironet 1600 incluye tecnología 3x3 de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO) basada en 802.11n con dos flujos espaciales, lo que la hace ideal para pequeñas y medianas empresas.

La serie Aironet 1600 también proporciona al menos seis veces el rendimiento de las redes 802.11a/g existentes. Como parte de la cartera inalámbrica Cisco® Aironet, el punto de acceso de la serie Cisco Aironet 1600 proporciona un bajo costo total de propiedad y protección de la inversión al integrarse perfectamente con la red existente. Con una ruta de nivel de entrada a la migración 802.11n, la serie Aironet 1600 puede agregar capacidad a la red para el crecimiento futuro para expandir las aplicaciones y el ancho de banda.

Diseñado teniendo en cuenta las necesidades de movilidad en rápida evolución, el punto de acceso de la serie Cisco Aironet 1600 aborda la tendencia de traer su propio dispositivo (BYOD) al proporcionar una funcionalidad avanzada al precio adecuado.

AIR-CAP1602E-C-K9 proporciona antena externa y dominio regulador C. Este punto de acceso Cisco Aironet 1602 necesita un controlador AP, admite antena externa y sigue el protocolo 802.11a/b/g/n.

Especificaciones

- Código de producto: AIR-CAP1602E-C-K9
- Estándares WiFi: 802.11a/b/g/n
- Ideal para: Pequeñas o medianas empresas, mercado medio
- Velocidad máxima de datos: 300 Mbps
- Diseño de radio MIMO: Flujos espaciales: 3 x 3:2
- Recuento de clientes/recuento de clientes de ClientLink: 128/32
- Fuerza
 - Inyectores de alimentación de conmutador Ethernet 802.3af
 - Fuente de alimentación local
- Antena: Antena externa
- Dominio regulatorio
- C (dominio regulador C):
 - - 2,412 a 2,472 GHz; 13 canales
 - - 5,745 a 5,825 GHz; 5 canales
- Controlador disponible: Sí
- Dimensiones (ancho x largo x alto): 8,7 x 8,7 x 1,84 pulgadas.
- Peso: 0,86 kg
- Peso del paquete: 2,0 kg

Para obtener más información sobre este Cisco AIR-CAP1602E-C-K9, visite el sitio web de Cisco:

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-1600-series/data_sheet_c78-715702.html

[Comprar ahora](#)