

# Cablexa AOC-8644-8644-20M Hoja de datos



Cable óptico activo externo Mini SAS HD SFF-8644 a Mini SAS HD SFF-8644, 20 metros

AOC-8644-8644-20M

Cable óptico activo externo Mini SAS HD SFF-8644 a Mini SAS HD SFF-8644, 20 metros

Este cable óptico activo Mini-SAS HD cumple totalmente con los estándares industriales SAS 2.1 y SAS 3.0, así como con el estándar de interfaz SFF-8636. Utilizado principalmente para aplicaciones de almacenamiento empresarial externo (caja a caja, servidor a almacenamiento, servidor a conmutador), este cable forma parte de nuestra oferta integral de productos Mini-SAS HD que abordan todas las aplicaciones de cableado y conectores de placa, de 1 a 100 metros. . Esta amplia oferta brinda a los arquitectos de sistemas total flexibilidad y una gama completa de productos para satisfacer todas las necesidades de almacenamiento de alta velocidad y sistemas IO de alta densidad.

## Características

- Totalmente compatible con los estándares industriales SAS 2.1 (6 Gb/s) y SAS 3.0 (12 Gb/s)
- Admite aplicaciones PCI Express Gen3 (8 Gb/s)
- Opere con un ancho de banda agregado de hasta 48 Gb/s
- Distancia de transmisión de hasta 100 m (MMF)

## Especificaciones

- Tipo de cable: Cable óptico activo externo 4x Mini-SAS HD
- Conector A: SFF-8644 (4x HD Mini-SAS)
- Conector B: SFF-8644 (4x HD Mini-SAS)

- Longitud del cable: 20m
- Velocidad de datos: 12 Gb/s por carril (4 carriles)
- Tipo de fibra: OM3
- Color: aguamarina
- Durabilidad (ciclos de apareamiento): 50 ciclos de apareamiento mínimo
- Voltaje de fuente de alimentación: 3,3 V
- Potencia: 0,825 Watts por extremo
- Rango de temperatura de funcionamiento: 0°C a +70°C

[Comprar ahora](#)