

HPE C3N37AA Hoja de datos



NIC HPE 361T PCIE DE PUERTO DOBLE GIGABIT, 713029-001

C3N37AA

El HP 361T PCIe Dual Port Gigabit NIC es una solución de red gigabit de alto rendimiento PCI Express (PCIe) Gen 2.1 de doble puerto, cobre, para clientes de HP Z-Workstation que exigen lo último en funciones y ancho de banda Gigabit Ethernet de doble puerto. Ofrece dos puertos en un solo adaptador PCI Express, lo que permite a los clientes guardar valiosas ranuras de E/S para otros usos. El 361T incluye soporte para Wake-on-LAN (WOL). El entorno de ejecución previa al arranque (PXE) está deshabilitado de forma predeterminada. Además, se envía con soporte para Jumbo Frames, tolerancia a fallas de red, equilibrio de carga y varias capacidades de descarga, como descarga de segmentación y descarga de envío grande (LSO), que ofrecen mejoras adicionales en el rendimiento de la red. Además, es fácil de instalar en ranuras estándar o de bajo perfil con soporte para transmisión y recepción de paquetes IPv6. 361T ofrece soporte para las últimas tecnologías de administración de energía, como Energy Efficient Ethernet (EEE) y DMA Coalescing. Este último adaptador de dos puertos viene con la función de marca de tiempo de precisión IEEE 1588.

Características clave

- Tipo de dispositivo: Adaptador de red
- Factor de forma: Tarjeta enchufable - Perfil bajo
- Interfaz (bus) Tipo: Pci Express 2.1 X4
- Revisión de la especificación PCI: PCIe 2.1

Redes

- Puertos: Gigabit Ethernet X 2
- Tecnología de conectividad: Alámbrico
- Tipo de cableado: Ethernet 10base-t, Ethernet 100base-tx, Ethernet 1000base-t
- Protocolo de enlace de datos: 10mb Lan, 100mb Lan, Gigabit Lan
- Tasa de transferencia de datos: 1 Gbps
- Protocolo de gestión remota: Snmp
- Indicadores de estado: actividad de enlace, velocidad de transmisión del puerto
- Características: Negociación automática, Wake On Lan (wol), Tolerancia a fallos de red (nft), Compatibilidad con tramas gigantes, Compatibilidad con Pxe, Descarga de envío grande (Iso), Ethernet de bajo consumo
- Normas compatibles: Ieee 802.3, Ieee 802.3u, Ieee 802.1q, Ieee 802.3ab, Ieee 802.1p, Ieee 802.3x, Ieee 802.3ad (lacp), Ieee 802.1as, Ieee 802.3az

Expansión / Conectividad

- Interfaces: 2 X 1000base-t - Rj-45
- Ranuras compatibles: 1 X Pci Express 2.1 X4 - Perfil bajo

Requisitos del sistema

- Microsoft Windows 7 Profesional (32/64 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 4
- Red Hat Enterprise Linux 5
- Red Hat Enterprise Linux 6
- SUSE Linux Enterprise Desktop 10
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Dimensiones y peso

- Profundidad: 5,3 pulgadas
- Altura: 2,5 pulgadas

[Comprar ahora](#)