

# Cisco CAB-RPS2300-E Hoja de datos



Cable Cisco CAB-RPS2300-E de 22 pines a 22 pines para usar con switches Catalyst 3750-E y 3560-E

CAB-RPS2300-E

Cable Cisco CAB-RPS2300-E de 22 pines a 22 pines para usar con switches Catalyst 3750-E y 3560-E

## Especificaciones

- Fabricante: Cisco
- Número de pieza: CAB-RPS2300-E, 72-4388-01
- Nombre del producto: Cable RPS de repuesto Interruptores RPS 2300 Cat 3750E/3560E, 3750v2/3560v2 y 2960/2960S/2960P/2960X
- Tipo: Cable RPS
- Conector en el primer extremo: Conector RPS de 22 pines - macho
- Conector en el segundo extremo: Conector de 22 pines para Cisco Catalyst 3750E/3560E, 3750v2/3560v2, 2960/2960S/2960P/2960X Series Switch y enrutadores 2911/2921/2951
- Longitud: 4,9 pies (1,5 m)
- Conductor: Cobre

## Compatibilidad

- Cisco Catalyst 2960-24LT-L, 2960-24PC-L, 2960-48PST-L, 2960S-24PD-L, 2960S-24PS-L, 2960S-24TD-L, 2960S-24TS-L, 2960S-24TS-S, 2960S-48FPD-L 2960S-48FPS-L 2960S-48LPD-L 2960S-48LPS-L 2960S-48TD-L 2960S-48TS-L 2960S-48TS-S 3560E-12D 3560E-12SD- E, 3560E-12SD-S, 3560E-24PD, 3560E-24TD, 3560E-48PD, 3560E-48PD-F, 3560E-48TD, 3560E-48TD-SD, 3560V2-24PS, 3560V2-24TS, 3560V2-24TS-SD, 3560V2-48PS, 3560V2-48TS, 3750E-24PD, 3750E-24TD, 3750E-48PD, 3750E-48PD-F, 3750E-48TD Sistema de alimentación redundante de

Cisco 2300

Para obtener más información sobre este CAB-RPS2300-E, visite el sitio web de Cisco:

[https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/redundant-power-system-2300/product\\_data\\_sheet0900aecd805bbef6.html](https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/redundant-power-system-2300/product_data_sheet0900aecd805bbef6.html)

[Comprar ahora](#)