Juniper EX-SFP-10GE-SR Hoja de datos

□ptica SR conectable de 10 Gigabit Ethernet (SFP+) de factor de forma peque □o de Juniper, 740-021308

EX-SFP-10GE-SR

Descripción general y especificaciones

- Número de producto: EX-SFP-10GE-SR
- Nombre del producto: □ptica SR conectable de 10 Gigabit Ethernet (SFP+) de factor de forma peque □o
- Número de pieza: 740-021308
- Velocidad: Ethernet de 10 Gigabits
- Tipo de transceptor: SFP+
- Tipo de producto: Transceptor óptico
- Conector: LC dúplex
- Monitoreo Disponible: Sí
- Monitoreo □ptico Digital: Sí
- Estándar: 10GBASE-SR
- Monitoreo de diagnóstico digital
    - Temperatura del transceptor
    - Tensión de alimentación del transceptor
    - Corriente de polarización de TX
    - Potencia de salida de transmisión
    - RX recibió potencia óptica
- Tasa de se □alización, cada carril: 10 Gbps
- Fibras transmisoras: Dual
- Longitudes de onda del transmisor (rango): 850 nm

- Potencia de salida del transmisor, cada carril (mínimo): –7,3 dBm
- Potencia de salida del transmisor, cada carril (máximo): –1 dBm
- Potencia de entrada del receptor, cada carril (mínimo): –9,9 dBm
- Potencia de entrada del receptor, cada carril (máximo): -1 dBm
- Temperatura de funcionamiento (rango): 0° C a 70° C
- Temperatura de almacenamiento: –40° C a 85° C

Cableado

Tipo de cable	Tama□o del núcleo/revestimiento	Grado de fibra	Ancho de banda modal efectivo	Distancia
dos hombres y una mujer	62,5/125 micras	FDDI	160 MHz x km	26 metros
dos hombres y una mujer	62,5/125 micras	OM1	200 MHz x km	33 metros
dos hombres y una mujer	50/125 micras	OM2	400 MHz x km	66 metros
dos hombres y una mujer	50/125 micras	OM2	500 MHz x km	82 metros
dos hombres y una mujer	50/125 micras	OM3	2000 MHz x km	300 metros
dos hombres y una mujer	50/125 micras	OM4	4700 MHz x km	400 metros

Para obtener más especificaciones de este Juniper EX-SFP-10GE-SR, visite el sitio web de Juniper a continuación.
https://apps.juniper.net/hct/model/?component=EX-SFP-10GE-SR

Comprar ahora