Intel EXPI9400PF Hoja de datos

Adaptador de servidor Intel PRO/1000 PF, controlador Intel 82572, Gigabit Ethernet, puerto único, LC MMF

EXPI9400PF

El adaptador de servidor Intel PRO/1000 PF representa la quinta generación de adaptadores de red Intel para Gigabit Ethernet y cuenta con autoconfiguración de 10/100/1000 Mbps para compatibilidad con dispositivos de red de velocidad mixta. Para facilitar la instalación y la administración, todas las conexiones de red Intel PRO son compatibles con Intel PRO Intelligent Install y la nueva utilidad Intel PROSet para Microsoft Device Manager. Intel PROSet simplifica la instalación del adaptador y le brinda el poder de apuntar y hacer clic para configurar y administrar todas sus conexiones de red Intel PRO para una conectividad en la que puede confiar. Aproveche las ranuras de servidor PCI Express (PCIe) para mejorar el rendimiento de la red con el adaptador de servidor Intel PRO/1000 PF. El ancho de banda dedicado de entrada/salida (E/S) de PCIe garantiza un rendimiento prioritario, sin compartir bus, para la conectividad Gigabit Ethernet en redes de categoría 5.

Características

- Controlador Gigabit Intel 82572GI
- Equilibrio de carga en varias CPU
- Interrumpir la moderación
- Compatible con ranuras PCI Express de altura completa x4, x8 y x16
- Compatibilidad con la mayoría de los sistemas operativos de red (NOS)
- Soporte de gestión remota
- Conectores LC
- Fibra multimodo 1000BASE-SX

- Tecnología sin plomo compatible con RoHS
- Utilidad Intel PROSet para el Administrador de dispositivos de Microsoft
- Respaldo de Intel

Especificaciones

- Nombre del producto: Adaptador de servidor Intel PRO/1000 PF
- Código de producto: EXPI9400PF
- Conectores: LC
- Puertos: nico
- Estándares IEEE/topología de red: Ethernet 1000Base-SX
- Tipo de cableado: MMF
- Distancia máxima del cable: 550 m
- Soporte de velocidad de datos por puerto: 1 Gbps
- Tipo de bus: PCI Express 1.0a, 2,5 GHz/carril
- Ancho de bus: x4 Lane PCI Express, operable en ranuras x4, x8, x16
- Velocidad de bus (x1, tasa codificada): 10 Gbps unidireccional; 20 Gbps bidireccional
- Controlador-procesador: Intel 82572GI
- Temperatura de funcionamiento: 0-55°C
- LED: 2 (1/puerto, enlace y velocidad) fijos y parpadeantes
- Dimensiones físicas: 2,2 cm x 13 cm x 12 cm
- Requisitos del sistema: SCO OpenServer 5, Microsoft Windows 2000, Novell NetWare 5.x, SunSoft Solaris x86 8, Novell NetWare 6.x, Caldera OpenUnix 8, Linux 2.4 o posterior, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition , FreeBSD 4.x

Comprar ahora