Finisar FTLF1323P1BTL Hoja de datos

Transceptor óptico Finisar FTLF1323P1BTL OC-3 LR-1/STM L-1.1 SFP

FTLF1323P1BTL

FTLF1323P1BTL OC-3 LR-1/STM L-1.1 Transceptor óptico SFP

Características

- Enlaces de datos bidireccionales de hasta 155 Mb/s
- Huella SFP conectable en caliente
- Funciones de diagnóstico digital incorporadas
- Transmisor láser Fabry-Perot 1310nm no refrigerado
- Conector LC dúplex
- RoHS
- Caja de metal, para EMI inferior
- Fuente de alimentación única de 3,3 V
- Disipación de baja potencia <700 mW típica
- Rango de temperatura de funcionamiento industrial: -40 °C a 85 °C

Aplicaciones

- SONET OC-3 LR-1/SDH STM L-1.1

Especificaciones

- Distancia: 40km
- Velocidad de datos (máx.): 155 Mb/s
- Protocolo: Compatible con Fast Ethernet óptico Compatible con SONET OC-3 Compatible con CPRI inalámbrico
- Temperatura mínima de la carcasa (°C): -40
- Temperatura máxima de la carcasa (°C): 85
- Diagnóstico: Digital
- Transmisor: Láser Fabry-Perot
- Receptor: PIN
- Suministro de voltaje: 3.3
- Conector: LC
- Longitud de onda: 1310nm

Comprar ahora