Finisar FTLF8546P3BCV-LS Hoja de datos

Módulo SFP+ universal II-VI Finisar Lenovo 10Gb iSCSI / 16Gb FC

FTLF8546P3BCV-LS

Los transceptores II-VI Finisar Lenovo FTLF8546P3BCV-LS SFP+ están dise□ados para su uso en enlaces Fibre Channel de hasta 14,025 Gb/s de velocidad de datos a través de fibra multimodo. Cumplen con FC-PI-5 Rev. 6.00, SFF-8472 Rev. 11.0 y SFF-8081, y son compatibles con SFF-8432 y partes aplicables de SFF-8431 Rev. 4.1. El transceptor óptico cumple con RoHS como se describe en la nota de aplicación AN-2038.

Características

- Enlaces de datos bidireccionales de hasta 14,025 Gb/s
- Huella SFP+ conectable en marcha
- Funciones de diagnóstico digital incorporadas
- Transmisor láser VCSEL de óxido de 850 nm
- Conector LC dúplex
- RoHS
- 35 m en MMF de 50/125 µm
- 100m sobre M5E MMF (50/125um OM3)
- Caja de metal, para EMI inferior
- Fuente de alimentación única de 3,3 V
- Rango de temperatura de funcionamiento: 0 °C a 70 °C

Aplicaciones

- Canal de fibra de 14,025 Gb/s
- Canal de fibra de 10,3 Gb/s

Especificaciones

- Velocidad de datos (máx.): 14,025 Gb/s
- Conector: LC dúplex
- Longitud de onda: 850nm
- Distancia: 100 m
- Diagnóstico: Digital
- Transmisor: VCSEL
- Receptor: PIN
- Suministro de voltaje: 3.3V
- Temperatura mínima de la carcasa: 0 °C
- Temperatura de caja de gama alta: 70 °C
- Protocolo: Cumple con 10x Fibre Channel Cumple con 10 Gigabit Ethernet

Comprar ahora