

# Finisar FTLX1475D3BCL Hoja de datos



Finisar FTLX1475D3BCL 10Gb/s 10km 1310nm Monomodo Datacom SFP+ Transceptor óptico

FTLX1475D3BCL

Los transceptores ópticos SFP+ conectables de factor de forma pequeño mejorado de 10 Gb/s FTLX1475D3BCL están diseñados para su uso en enlaces Ethernet de 10 Gigabit de hasta 10 km a través de fibra monomodo. Cumplen con SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW y 10G Fibre Channel 1200-SM-LL-L. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. El FTLX1475D3BCL emplea un receptor limitador. El transceptor óptico cumple con RoHS como se describe en la nota de aplicación AN-2038.

## Características

- Huella SFP+ conectable en marcha
- Admite tasas de bits de 9,95 a 10,5 Gb/s
- Disipación de potencia < 1W
- RoHS
- Fuente de alimentación única de 3,3 V
- Longitud máxima de enlace de 10 km
- Láser DFB de 1310nm no refrigerado
- Interfaz eléctrica limitadora del receptor
- Conector LC dúplex
- Funciones de diagnóstico digital incorporadas
- Rango de temperatura comercial: -5°C a 70°C

## Aplicaciones

- Ethernet 10GBASE-LR/LW 10G
- Canal de fibra 1200-SM-LL-L 10G

## Especificaciones

- Distancia: 10 kilómetros
- Velocidad de datos (máx.): 10,5 Gb/s
- Protocolo: Cumple con 10x Fibre Channel Cumple con 10 Gigabit Ethernet Cumple con CPRI inalámbrico
- Temperatura mínima de la carcasa (°C): -5
- Temperatura máxima de la carcasa (°C): 70
- Diagnóstico: Digital
- Transmisor: Láser DFB
- Receptor: PIN
- Suministro de voltaje: 3.3
- Conector: LC
- Longitud de onda: 1310nm

[Comprar ahora](#)