Cisco HWIC-1ADSL Hoja de datos

Cisco HWIC-1ADSL ADSLoPOTS de 1 puerto HWIC

HWIC-1ADSL

Cisco HWIC-1ADSL ADSLoPOTS de 1 puerto HWIC

Los enrutadores de servicios integrados de Cisco ofrecen una amplia variedad de módulos de conectividad WAN para adaptarse a la variedad de necesidades de las aplicaciones en las redes de los clientes. Las tarjetas de interfaz WAN (HWIC) de alta velocidad ADSL2 y ADSL2+ de Cisco ofrecen DSL asimétrico de clase empresarial. El ADSL HWIC HWIC-1ADSL proporciona conectividad ADSL de 1 puerto a una WAN. El HWIC-1ADSL combinado con el enrutador de servicios integrados (ISR) Cisco 1941, el ISR Cisco 1861 y los ISR de las series 2900 y 3900 de Cisco proporcionan transmisión de datos digitales de alta velocidad entre el equipo de las instalaciones del cliente (CPE) y una oficina central.

Especificaciones

- Tasa de transferencia máxima: 24 Mbps
- Protocolo de Se alización Digital: ADSL, ADSL2, ADSL2+
- Protocolos y especificaciones: ITU G.992.3 (G.DMT.bis), ITU G.992.5, ITU G.992.1 (G.DMT) Anexo A
- Formato de encuadre: ANSI T1.413
- Interfaces: 1 x módem – ADSL2+ – RJ-11

Comprar ahora