

Cisco HWIC-4B-S-T Hoja de datos



Tarjeta de interfaz WAN de alta velocidad ISDN BRI de 4 puertos Cisco HWIC-4B-S/T

HWIC-4B-S-T

Tarjeta de interfaz WAN de alta velocidad ISDN BRI de 4 puertos Cisco HWIC-4B-S/T

Los enrutadores de servicios integrados de Cisco ofrecen una amplia variedad de módulos de conectividad WAN para adaptarse a la variedad de necesidades de las aplicaciones en las redes de los clientes. La tarjeta de interfaz WAN de alta velocidad ISDN BRI S/T de 4 puertos de Cisco ofrece conectividad WAN basada en puertos BRI-S/T para enrutadores modulares implementados en pequeñas y medianas empresas (SMB) y sucursales empresariales.

Especificaciones

- Tipo de dispositivo: Módulo de voz/fax - HWIC
- Puertos digitales: Cant. 4
- Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 2,8 x 4,8 x 0,7 pulgadas
- Factor de forma: interno
- Interfaz RDSI: ISDN BRI ST
- Autobús: HWIC
- Ranuras compatibles: 1 x HWIC
- Tecnología de conectividad: Alámbrico
- Profundidad: 4,8 pulgadas
- Diseño para: Paquete Cisco 1841, 1905, 1921, 1921 G.SHDSL de 4 pares, Paquete 1921 ADSL2+ Anexo M, Paquete 1921 ADSL2+, Paquete 1921 SEC T1, 1941, 1941 Mobile Wireless, 19
- Altura: 0,7 pulgadas

- Interfaces: 4 x RDSI BRI ST - RJ-45
- Interfaz RDSI: ISDN BRI ST
- Peso: 7.2 onzas
- Ancho: 2,8 pulgadas

[Comprar ahora](#)