Cisco HWIC-4ESW Hoja de datos



Tarjeta de interfaz de conmutador Ethernet Cisco HWIC-4ESW de 4 puntos 10/100

HWIC-4ESW

Tarjeta de interfaz de conmutador Ethernet Cisco HWIC-4ESW de 4 puntos 10/100

Las tarjetas de interfaz WAN de alta velocidad (HWIC) HWIC-4ESW de 4 puertos Cisco® EtherSwitch® 10/100 compatibles con los enrutadores de servicios integrados de las series Cisco 1800 (modular)/1941, Cisco 2800/2900 y Cisco 3800/3900 ofrecen peque 🖾 -a empresas de gran tama 🖒 y clientes de sucursales empresariales la opción de integrar conmutación y enrutamiento en un solo dispositivo. Esta combinación ofrece facilidad de configuración, implementación y administración al tiempo que utiliza las potentes características del enrutamiento de Cisco y las características de conmutación de Cisco Catalyst®.

Especificaciones

- Código de producto: HWIC-4ESW
- Descripción: Tarjeta de interfaz de conmutador Ethernet 10/100 de cuatro puertos Tarjeta de interfaz WAN de alta velocidad de enrutador Cisco
- Factor de forma: factor de forma HWIC de ancho único
- Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 3,08 x 4,74 x 0,76 pulg.
- Peso: 79 gramos (0,17 libras)
- RFC: RFC 2284, PPP Protocolo de autenticación extensible (EAP)

Dispositivos soportados

• Enrutadores de servicios integrados de las series Cisco 1800 (modular), Cisco 2800 y Cisco 3800:

- Cisco 1841 (solo admite HWIC-4ESW; no admite PoE)
- cisco 2801
- cisco 2811
- cisco 2821
- cisco 2851
- cisco 3825
- cisco 3845
- cisco 1941
- cisco 2901
- cisco 2911
- cisco 2921
- cisco 2951
- cisco 3925
- cisco 3945

Comprar ahora