



- Medios: fibra monomodo (SMF)
- Aplicación: 1000BASE-LX
- Tipo de conector: LC dúplex
- Longitud de onda típica (Tx): 1310 nm
- Rango de longitud de onda (Rx): 1310 nm
- Distancia máxima: Hasta 10 km
- Potencia de salida media: -9,5 dBm a -3 dBm
- Sensibilidad del receptor: -20 dBm (típico)
- Sobrecarga del receptor: -3 dBm
- Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 13,4 x 8,5 x 55,7 mm (0,53 x 0,33 x 2,19 pulg.)
- Peso de la unidad: 0,018 kg (0,63 onzas)
- Potencia: 1W (máx.)
- Temperatura de funcionamiento: 32° a 158°F (0° a 70°C)
- Temperatura de almacenamiento: -40° a 185°F (-40° a 85°C)
- Humedad de funcionamiento: 10 % a 85 % sin condensación
- Humedad de almacenamiento: 5% a 90% sin condensación

## Compatibilidad

El transceptor Cisco MGE SFP MGBLX1 es compatible con una variedad de switches Cisco Small Business.

- Switches no administrados de la serie 110
- Interruptores inteligentes de la serie 220
- Interruptores inteligentes de la serie 250
- Conmutadores gestionados de la serie 350
- Switches administrados apilables de la serie 350X
- Switches administrados apilables de la serie 550X

[Comprar ahora](#)