Ericsson RDH10244-1 Hoja de datos

Módulo transceptor Ericsson RDH10244/1 1000Base-SX 1x FC FTLF8519P3BNL-E9 SFP

RDH10244-1

Los transceptores ópticos enchufables (SFP) de factor de forma peque□o RDH10244/1 de Ericsson son compatibles con el acuerdo multifuente enchufable (MSA) de factor de forma peque□o. Son simultáneamente compatibles con Gigabit Ethernet como se especifica en IEEE Std 802.3 y Fibre Channel FC-PI-2 Rev. 5.0. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través del bus serie de 2 hilos especificado en SFP MSA. El transceptor óptico cumple con RoHS como se describe en la nota de aplicación AN-2038.

Especificaciones

- Distancia: 500 m
- Velocidad de datos (máx.): 2,125 Gb/s
- Protocolo: Compatible con Gigabit Ethernet óptico 1 compatible con Fibre Channel 2 compatibles con Fibre Channel Compatible con CPRI inalámbrico
- Temperatura mínima de la carcasa (°C): -20
- Temperatura máxima de la carcasa (°C): 85
- Diagnóstico: Digital
- Transmisor: VCSEL
- Receptor: PIN
- Suministro de voltaje: 3.3
- Conector: LC
- Longitud de onda: banda de 850 nm

Comprar ahora