Ericsson RDH901010-1 Hoja de datos

Ericsson XFP-10GE-ZR 10 Gb/s Rango de temperatura extendido 80 km TDM XFP FTLX1812M3BNL-EQ

RDH901010-1

Estos transceptores Ericsson RDH901010/1 de 10 Gb/s con rango de temperatura extendido de 80 km TDM XFP cumplen con la especificación actual del Acuerdo de fuentes múltiples (MSA) de XFP, INF-8077i, revisión 4.5 y admiten un rango de temperatura de funcionamiento de -5oC a +85oC. Cumplen con 80 km SONET OC-192 y SDH STM-64 según ITU-T G.959.1 P1L1-2D2, y también admiten 10GBASE-ZR/ZW 80 km 10-Gigabit Ethernet, 10G Fibre Channel, 8G Fibre Channel, 10G CPRI y Protocolos OTN/FEC OTU2, OTU1e y OTU2e. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serie de 2 hilos, como se especifica en XFP MSA. El transceptor óptico cumple con RoHS como se describe en la nota de aplicación AN-2038.

Especificaciones

- Distancia: 80 kilómetros
- Velocidad de datos (máx.): 11,3 Gb/s
- Protocolo: Cumple con 8x Fibre Channel Cumple con SONET OC-192 Cumple con 10x Fibre Channel Cumple con 10 Gigabit Ethernet
- Temperatura mínima de la carcasa (°C): -5
- Temperatura máxima de la carcasa (°C): 85
- Diagnóstico: Digital
- Transmisor: EML
- Receptor: APD
- Suministro de voltaje: 3.3 5

- Conector: LC
- Longitud de onda: 1550nm

Comprar ahora