Ericsson RDH901028-1 Hoja de datos

Módulo transceptor Ericsson RDH901028/1 10KM SMF LR SSR SFP+ FTLX1475D3BNL-EQ

RDH901028-1

Los transceptores Ericsson RDH901028/1 Extended Temperature 10Gb/s Enhanced Small Form Factor SFP+ están dise□ados para su uso en enlaces de 10 Gigabit Ethernet de hasta 10 km a través de fibra monomodo. Cumplen con SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW y 10G Fibre Channel 1200-SM-LL-L. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. El RDH901028/1 es un “módulo limitador”, es decir, emplea un receptor limitador. El transceptor óptico cumple con RoHS como se describe en la nota de aplicación AN-2038.

Especificaciones

- Distancia: 10 kilómetros
- Velocidad de datos (máx.): 10,5 Gb/s
- Protocolo: Cumple con 10x Fibre Channel Cumple con 10 Gigabit Ethernet Cumple con CPRI inalámbrico
- Temperatura mínima de la carcasa (°C): -5
- Temperatura máxima de la carcasa (°C): 85
- Diagnóstico: Digital
- Transmisor: Láser DFB
- Receptor: PIN
- Suministro de voltaje: 3.3
- Conector: LC
- Longitud de onda: Banda 1310nm

Comprar ahora