

WTD RTX191-502 Hoja de datos



Transceptor WTD 1.25G 1550nm SMF 80km SFP con DDM

RTXM191-502

RTXM191-502 - Transceptor SFP genuino WTD 1.25G 1550nm SMF 80km con DDM

Características

- Velocidad de datos de hasta 1,25 Gbps
- Compatible con interfaz óptica de receptáculo LC dúplex
- Fuente de alimentación única de +3,3 V
- Función DDM implementada
- Calibración externa
- conectable en caliente
- Pérdida del receptor de salida de se ≤1
- Acoplamiento AC de se ≤ales PECL
- Módulo de identificación de serie en MOD (0-2)
- Certificación internacional de seguridad láser Clase 1
- Entrada de desactivación del transmisor
- Rango de temperatura de funcionamiento: -10 °C a 70 °C
- Conformidad con la RoHS

Especificaciones

- Fabricante: WTD Accelink
- Número de pieza: RTX191-502
- Factor de forma: SFP

- Tasa de datos: 1.25G
- Transmisor: DFB
- Receptor: PIN
- Longitud de onda: 1550nm
- Alcance: 80km
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 70 °C
- Aplicación: 1000Base-ZX

Para obtener más especificaciones de este WTD Accelink RTX191-502, visite el sitio web de WTD Accelink a continuación.

<http://en.accelink.com/d/file/content/2017/06/59562cff96bb8.pdf>

[Comprar ahora](#)