

Moxa SFP-1GEZXC-120 Hoja de datos



Módulo SFP Moxa SFP-1GEZXC-120 con 1 puerto 1000BaseEX con conector LC para transmisión de 120 km, temperatura de funcionamiento de 0 a 60°C

SFP-1GEZXC-120

Los módulos de fibra Ethernet de transceptor enchufable (SFP) de factor de forma pequeño de Moxa para Gigabit Ethernet brindan cobertura en una amplia gama de distancias de comunicación.

Especificaciones

- Número de pieza: SFP-1GEZXC-120
- Tipo de producto: Serie SFP-1G
- Producto: Módulo SFP con 1 puerto 1000BaseEX con conector LC para transmisión de 120 km, temperatura de funcionamiento de 0 a 60°C
- Interfaz Ethernet
 - Puertos: 1
 - Conectores: Conector LC dúplex
 - Tipo de transceptor: monomodo
 - Tipo de cable de fibra: G.652
 - Distancia típica: 120 km
 - Longitud de onda
 - Típico (nm): 1550
 - Rango TX (nm): 1530 a 1570
 - Rango RX (nm): 1100 a 1600

- Potencia óptica
 - Rango TX (dBm): +3 a -2
 - Rango RX (dBm): -8 a -33
- Presupuesto de enlace (dB): 31
- Penalización de dispersión (dB): 2
- Parámetros de energía
 - Consumo de energía: máx. 1W
- Límites ambientales
 - Temperatura de funcionamiento: -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
 - Temperatura de almacenamiento (paquete incluido): -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
 - Humedad relativa ambiental: 5 a 95 % (sin condensación)
- Estándares y Certificaciones
 - Seguridad: CE, FCC, TUB (EN 60825), UL 60950-1
 - Marítimo: DNV-GL

Para obtener más información sobre este Moxa SFP-1GEZXC-120, visite el sitio web de Moxa:

<https://www.moxa.com/es/productos/accesorios/sfp-modules/gigabit-ethernet-sfp-modules/sfp-1g-series/sfp-1gezxc-120>

[Comprar ahora](#)