Moxa SFP-1GZXLC Hoja de datos

Módulo SFP Moxa SFP-1GZXLC con 1 puerto 1000BaseZX con conector LC para transmisión de 80 km, temperatura de funcionamiento de 0 a 60°C

SFP-1GZXLC

Los módulos de fibra Ethernet de transceptor enchufable (SFP) de factor de forma peque□o de Moxa para Gigabit Ethernet brindan cobertura en una amplia gama de distancias de comunicación.

Especificaciones

- Número de pieza: SFP-1GZXLC
- Tipo de producto: Serie SFP-1G
- Producto: Módulo SFP con 1 puerto 1000BaseZX con conector LC para transmisión de 80 km, temperatura de funcionamiento de 0 a 60°C
- Interfaz Ethernet
    - Puertos: 1
    - Conectores: Conector LC dúplex
    - Tipo de transceptor: monomodo
    - Tipo de cable de fibra: G.652
    - Distancia típica: 80 km
    - Longitud de onda
        - Típico (nm): 1550
        - Rango TX (nm): 1530 a 1570
        - Rango RX (nm): 1260 a 1610

    - Potencia óptica
        - Rango TX (dBm): +5 a 0
        - Rango RX (dBm): -1 a -24
    - Presupuesto de enlace (dB): 24
    - Penalización de dispersión (dB): 1
- Parámetros de energía
    - Consumo de energía: máx. 1W
- Límites ambientales
    - Temperatura de funcionamiento: 0 a 60 °C (32 a 176 °F)
    - Temperatura de almacenamiento (paquete incluido): -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
    - Humedad relativa ambiental: 5 a 95 % (sin condensación)
- Estándares y Certificaciones
    - Seguridad: CE, FCC, TUB (EN 60825), UL 60950-1
    - Marítimo: DNV-GL

Para obtener más información sobre este Moxa SFP-1GZXLC, visite el sitio web de Moxa:

https://www.moxa.com/en/products/accessories/sfp-modules/gigabit-ethernet-sfp-modules/sfp-1g-series/sfp-1gzxlc

Comprar ahora