Juniper SFP-GE40KM Hoja de datos

Genuino Juniper 1Gbps 1000Base-EX 1310nm SMF 40km Duplex LC SFP Transceptor Módulo 740-031852

SFP-GE40KM

Juniper Networks SFP-GE40KM es un transceptor conectable de factor de forma peque□o (SFP) rentable y de alto rendimiento para aplicaciones 1000BASE-EX Gigabit Ethernet y Fibre Channel 1G. Cumple totalmente con el Acuerdo de suministro múltiple (MSA) de SFP y se puede utilizar en el equipo de red compatible con MSA. El transceptor SFP consta de las siguientes secciones: el controlador LD, el amplificador limitador, el láser DFB de 1310 nm y el fotodetector PIN. El módulo transceptor SFP es un producto láser Clase 1 que cumple con los estándares FDA/CDRH e IEC-60825.

Características

- Enebro genuino SFP-GE40KM
- Mucho menos precio que el transceptor OEM
- Interfaz de monitoreo de diagnóstico digital incorporada para el monitoreo en tiempo real de los parámetros operativos
- Fuente de alimentación única de 3,3 V
- Baja disipación de energía
- Cumple con ROHS y sin plomo

Especificaciones

- Número de pieza: SFP-GE40KM
- Factor de forma: SFP
- Velocidad de datos: 1,25 Gb/s
- Longitud de onda: 1310 nanómetro
- Tipo de fibra: SMF
- Distancia máxima: 40 km
- Componentes ópticos: DFB/PIN
- Potencia del transmisor: -5 ~ 0 dBm
- Relación de extinción: > 9 dB
- Sensibilidad del receptor: < -24 dBm
- Sobrecarga del receptor: > 0 dBm
- Conector: LC dúplex
- Monitoreo de diagnóstico digital: S
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 70 °C
- Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 85 °C
- Peso: 0,025 kg
- Aplicación: 1 canal de fibra, interfaz de conmutador a conmutador Gigabit Ethernet, aplicaciones de backplane conmutadas, interfaz de enrutador/servidor, otros enlaces ópticos
- Cumplimiento
    - CEI/EN 61000-4-2, CEI-60825
    - FDA 21CFR 1040.10 y 1040.11
    - RoHS

Plataformas compatibles

- E120,
- E320,
- ERX310,
- ERX705,
- ERX710,
- ERX1410,
- ERX1440,
- MX240,
- MX480,
- MX960

Comprar ahora