

# Cisco SFP-H25G-CU1M Hoja de datos



Cable de cobre pasivo Cisco SFP-H25G-CU1M 25GBASE-CR1 SFP28, 1 metro

SFP-H25G-CU1M

El portafolio Cisco 25GBASE SFP28 (Small Form-Factor Pluggable) ofrece a los clientes una amplia variedad de opciones de conectividad de 25 Gigabit Ethernet de alta densidad y bajo consumo para aplicaciones de centros de datos y redes informáticas de alto rendimiento. Los módulos 25G se basan en el factor de forma SFP28.

Características y ventajas de los módulos Cisco 25G

- Interoperable con otras interfaces 25G compatibles con IEEE cuando corresponda
- Certificado y probado en puertos Cisco SFP28 para un rendimiento, calidad y confiabilidad superiores
- Conectividad de alta velocidad compatible con IEEE 802.3by e IEEE 802.3cc

Cables de cobre Cisco SFP-25G

Los cables 25GBASE-CR1 de conexión directa de cobre SFP28 a SFP28 de Cisco son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma muy rentable de establecer un enlace de 25 Gigabit entre puertos SFP28 de switches Cisco dentro de racks y entre racks adyacentes. Cisco ofrece cables de cobre pasivos en longitudes de x= 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 y 5 metros.

Los cables de 1, 1,5 y 2 m no requieren FEC en los puertos host; Los cables de 2,5 m y 3 m requieren BASE-R FEC (también conocido como FC-FEC) en los puertos host; Los cables de 4 m y 5 m requieren RS-FEC en los puertos host.

## Especificaciones

- Número de producto: SFP-H25G-CU1M
- Descripción: Cable de cobre pasivo Cisco 25GBASE-CR1 SFP28, 1 metro
- Conectores: dos conectores SFP28
- Tipo de cable: conjunto de cable de cobre de conexión directa
- Distancia del cable: 1 m
- Rango de temperatura de funcionamiento: Rango de temperatura comercial: 0 a 70 °C (32 a 158 °F)
- Rango de temperatura de almacenamiento: -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
- Color de la lengüeta: Beige
- Consumo de energía máximo: 0.1W

## Soporte de plataforma

Cisco SFP-H25G-CU1M es compatible con una amplia gama de equipos Cisco.

- Cisco N9K-C92348GC-X
- Cisco NCS-5501-SE
  
- Cisco N9K-C93180YC-FX
- Cisco C9500-48Y4C
- Cisco N540X-ACC-SYS
- Cisco N9K-X97160YC-EX
- Cisco N540-ACC-SYS

- Cisco N9K-C92160YC-X
- Cisco NCS-5501
- Cisco N9K-C93180YC-EX
- Cisco C9500-24Y4C
- Cisco N9K-X96136YC-R

[Comprar ahora](#)