Juniper SFPP-10G-DT-ZRC2 Hoja de datos

Juniper 10G-ZR Eth OTN sintonizable SFP+ 80 km sobre transceptor de fibra monomodo, 740-053356

SFPP-10G-DT-ZRC2

Especificaciones

- Número de producto: SFPP-10G-DT-ZRC2
- Nombre del producto: 10G-ZR Eth OTN sintonizable SFP Plus 1.5W 70 grados C
- Número de pieza: 740-053356
- Velocidad: Ethernet de 10 Gigabits
- Tipo de transceptor: SFP+
- Tipo de producto: Transceptor óptico
- Conector: LC dúplex
- Monitoreo Disponible: Sí
- Monitoreo óptico Digital: Sí
- Estándar: 10GBASE-ZR
- Cumplimiento de estándares (estándar Ethernet/OTN, por ejemplo, 100GBASE-LR4): Acuerdo de múltiples proveedores
- Monitoreo de diagnóstico digital
    - Poder TX
    - Rx potencia
    - Corriente de polarización
    - Temperatura de la caja
    - Tensión de alimentación
- NEB (Sí o No): Sí
- Longitudes de onda del transmisor (rango): 1528,38 nm a 1568,77 nm (sintonizable)
- Potencia de salida del transmisor, cada carril (mínimo): -1,0 dBm

- Potencia de salida del transmisor, cada carril (máximo): +3,0 dBm
- Potencia de entrada del receptor, cada carril (mínimo): –24,0 dBm (9,95, 10,312 y 10,709 Gbps, BER <1X10-12, sin FEC) –25,0 dBm (11,049 y 11,095 Gbps, BER <1X10-6, pre-FEC)
- Potencia de entrada del receptor, cada carril (máximo): -7,0 dBm
- Tipo de cable: SMF
- Tama□o del núcleo/revestimiento: 9/125 □m
- Distancia: 80 kilómetros
- Consumo máximo de energía (W): 1,5 W
- Temperatura de funcionamiento (rango): 0° C a 70° C
- Temperatura de almacenamiento: –40° C a 85° C

Para obtener más especificaciones de este Juniper SFPP-10G-DT-ZRC2, visite el sitio web de Juniper a continuación.

https://apps.juniper.net/hct/model/?component=SFPP-10G-DT-ZRC2

Comprar ahora