TP-Link TXM431-SR Hoja de datos

Transceptor LC 10GBase-SR SFP+ de TP-Link

TXM431-SR

El TXM431-SR está dise□ado para ampliar las distancias de transferencia en función de la conectividad Ethernet de 10 Gbps. Es un transceptor SFP+ multimodo de 850nm de alto rendimiento 10GBASE-SR. Admite conexiones Ethernet 10G dúplex completo de hasta 300 m o 33 m con cables de fibra de 50/125 □m o 62,5/125 □m, respectivamente.

Características

- Transceptor LC dual multimodo 10G SFP+
- Distancia de transmisión de hasta 300 m (984 pies) con fibras multimodo
- Compatible con todos los puertos SFP+ en los switches TP-Link JetStream

Especificaciones

- Estándares y Protocolos: IEEE 802.3ae
- Longitud de onda: 850nm
- Fuente de alimentación: 3,3 V
- Tipo de fibra: 50/125um o 62,5/125um multimodo
- máx. Longitud del cable: 300 m o 33 m
- Velocidad de datos: 10 Gbps

- Tipo de puerto: Doble LC/UPC
- Poder de transmision
    - -1.0dBm (Máx.)
    - -7.3dBm (mínimo)
- Potencia de recepción
    - -1.0dBm (Máx.)
    - -9.9dBm (mínimo)
- Sensibilidad: -11.1dBm
- Seguridad y emisión: FCC, CE
- Ambiente
    - Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ ~ 70 ℃ (32 ℉ ~ 158 ℉)
    - Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ ~ 80 ℃ (-40 ℉ ~ 176 ℉)
    - Humedad de funcionamiento: 10 %~90 % sin condensación
    - Humedad de almacenamiento: 5 %~90 % sin condensación

contenidos del paquete

- Módulo 10G SFP+ TXM431-SR
- Guía de instalación

Para obtener más especificaciones de este TXM431-SR, visite el siguiente sitio web de TP-Link:

https://www.tp-link.com/us/business-networking/accessory/txm431-sr/

Comprar ahora