

Cisco XFP10GLR-192SR-L Hoja de datos



Módulo Cisco XFP10GLR-192SR-L Multirate 10GBASE-LR/-LW y OC-192/STM-64 SR-1 XFP para SMF, bajo consumo (1,5 W)

XFP10GLR-192SR-L

El módulo Cisco XFP ofrece a los clientes una variedad de opciones de conectividad 10 Gigabit Ethernet y Packet-over-SONET/SDH (POS) para centros de datos, armarios de cableado empresarial y aplicaciones de transporte de proveedores de servicios.

Las características principales del módulo Cisco XFP incluyen:

- Admite velocidades de datos 10GBASE Ethernet y OC-192/STM-64
- El dispositivo de entrada/salida intercambiable en caliente se conecta a un puerto XFP de un enrutador Cisco Systems® para vincular el puerto con la red
- Proporciona flexibilidad en la elección de la interfaz
- Admite el modelo de “pago según se pobla”
- Admite la capacidad de monitoreo óptico digital
- Admite la función de identificación de calidad (ID) de Cisco que ayuda a permitir que un conmutador o enrutador Cisco identifique si el módulo es un XFP certificado y probado por Cisco.
- Admite interoperabilidad óptica con los respectivos módulos Cisco 10GBASE XENPAK y X2 y SFP+ en el mismo enlace

Módulo Cisco Multirate 10GBASE-LR, 10GBASE-LW y OC-192/STM-64 SR-1 XFP para SMF

El XFP multivelocidad admite aplicaciones Ethernet 10GBASE-LR y 10GBASE-LW y aplicaciones POS de corto alcance (SR-1) OC-192/STM-64. Cisco ofrece productos de rango de temperatura común e industrial.

Especificaciones

- Número de producto: XFP10GLR-192SR-L
- Descripción: Módulo Cisco Multirate 10GBASE-LR/-LW y OC-192/STM-64 SR-1 XFP para SMF, bajo consumo (1,5 W)
- Conectores: Conector dual LC/PC
- Longitud de onda: 1310 nm
- Tipo de cable: SMF
- Distancia del cable:
 - 10 kilómetros (10 Gigabit Ethernet)
 - 2 kilómetros (OC-192/STM-64 SR-1)
- Potencia de transmisión (dBm):
 - Máximo: +0,5 a 10GBASE-LR/-LW SMF de 1310 nm, -1,0 a OC-192/STM-64 SR-1 SMF de 1310 nm
 - Mínimo: -8,2 a 10GBASE-LR/-LW SMF de 1310 nm, -6,0 a OC-192/STM-64 SR-1 SMF de 1310 nm
- Recibir potencia (dBm):
 - Máximo: +0,5 a 10GBASE-LR/-LW SMF de 1310 nm, -1,0 a OC-192/STM-64 SR-1 SMF de 1310 nm
 - Mínimo: -14,4 a 10GBASE-LR/-LW SMF de 1310 nm, -11,0 a OC-192/STM-64 SR-1 SMF de 1310 nm
- Longitud de onda de transmisión (nm):
 - 10GBASE-LR/-LW SMF de 1310 nm: 1260 a 1355
 - OC-192/STM-64 SR-1 SMF de 1310 nm: 1290 a 1330
- Longitud de onda de recepción (nm): 1260 a 1565
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 71 x 18,5 x 8,5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento: Rango de temperatura comercial (COM): 0 a 70 °C (32 a 158 °F)
- Rango de temperatura de almacenamiento: -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)

- Consumo de energía (W): 1,5

Soporte de plataforma

Los módulos Cisco XFP son compatibles con conmutadores y enrutadores Cisco.

- Cisco ASR 9000 A9K-2T20GE-E
- Cisco 7600 76-ES+XT-4TG3C
- Cisco ASR 9000 A9K-MPA-4X10GE
- Cisco 7600-ES20-10G3CXL
- Cisco CRS 14X10GBE-WL-XFP
- Cisco SCE8000-2X10GE-E
- Cisco ME-3600X-24CX-M
- Cisco SPA-OC192POS-XFP
- Cisco 7600 76-ES+XC-20G3CXL
- Cisco ASR 9000 A9K-MPA-2X10GE
- Cisco ASR 9000 A9K-2T20GE-B
- Cisco ASR 903 A900-IMA1X
- Cisco SPA-1X10GE-L-V2
- Cisco 7600-ES+4TG3CXL
- Cisco 7600 76-ES+XT-4TG3CXL
- Cisco ASR 9000 A9K-8T/4-L
- Cisco 7600-ES20-10G3C
- Cisco SCE8000-4X10GE-E
- Cisco ASR 9000 A9K-8T-E
- Cisco CRS 20X10GBE-WL-XFP
- Cisco 7600-ES+2TG3CXL
- Cisco ASR 9000 A9K-8T-L
- Cisco ASR 9000 A9K-4T-B
- Cisco 7600-ES+4TG3C
- Cisco ASR 9000 A9K-2T20GE-L
- Cisco 7600 76-ES+XC-40G3CXL
- Cisco 7600-ES+2TG3C
- Cisco CRS 4-10GBE-WL-XFP

- Cisco 7600 76-ES+T-2TG
- Cisco ASR 9000 A9K-4T-E
- Cisco ASR 9000 A9K-8T-B
- Cisco ASR 9000 A9K-4T-L
- Cisco 7600 76-ES+T-4TG
- Cisco 7600 76-ES+XT-2TG3C
- Cisco 7600 76-ES+XC-20G3C
- Cisco ASR 9000 A9K-8T/4-B
- Cisco 7600 76-ES+XC-40G3C
- Cisco CRS 8-10GBE-WL-XFP
- Cisco CRS 2-10GE-WL-FLEX
- Cisco ME4600-UMX-4x10GE
- Cisco 7600 76-ES+XT-2TG3CXL
- Cisco SPA-1X10GE-WL-V2
- Cisco ASR 9000 A9K-8T/4-E

[Comprar ahora](#)